

IPH 600HS

Unidad de medida

kgf



8X19S + 1AA

Diámetro		Peso	Carga mínima de rotura (CMR)	
			Grado Dual	Grado 1770
(mm)	(pulg)	(kg/m)	(Kgf)	(Kgf)
6.00		0.15		2734
6.30	1/4	0.16		2929
8.00		0.27		4723
9.50	3/8	0.37	5855	6660
10.00		0.41	6487	7379
12.70	1/2	0.66	10506	11902
13.00		0.69	10914	12471

Por favor consultarnos por otros diámetros o resistencias

- Construcción:** 8x19 Seale (1 + 9 + 9)
- Alma:** Cable independiente (1x19W + 8x7)
- Aplicación:** Ascensores de alta velocidad
- Resistencia a la fatiga:** Testeada según especificaciones particulares de cada fabricante
- Lubricación sobre los alambres:** Aplicada en caliente, 0.75 a 1.25% en peso
- Lubricante:** De base mineral, con aditivos anticorrosión, de adherencia y antideslizamiento entre otros
- Elongación durante el período de asentamiento:** Inferior al 0.7%
- Tolerancia en diámetro sin carga:** +3% (ISO 4344) (*)
- Tolerancia en diámetro con precarga del 10%:** -1% (ISO 4344) (*)
- Resistencia nominal de los alambres:** 1770 MPa o Dual (ISO 4344)
- Peso y cargas de rotura:** Superiores a ISO 4344 (ver tabla)